



## 仕様

### 3ウェイ シネマスピーカシステム バイアンプ / トライアンプ駆動

- 周波数特性 (-10dB) : 34Hz - 18,000Hz  
 推奨クロスオーバー周波数 : 500Hz/1300Hz  
 (バイアンプ / トライアンプ) 24dB リンクウィッツライリー
- 長時間平均許容入力 LF : 800W  
 MF : 400W  
 HF : 75W
- 音圧レベル (1W/1m) LF : 101dB  
 MF : 109dB  
 HF : 112dB
- 公称指向角度 水平 : 90°  
 垂直 : 50° (上方 20°, 下方 30°)
- ブラケット ティルト : 上方 15°, 下方 5°
- コンポーネント LF : DL15ST 15インチウーファー x 2  
 MF : EV8CH 8インチスコーカー x 2  
 HF : ND6-8x 1
- 公称インピーダンス LF : 4  
 MF : 4  
 HF : 8
- 入力コネクター : スクリューターミナル  
 仕上 LF/コンロージャ : 黒色シボ立塗装  
 MF/HFホーン : 黒色
- 本体重量 : 79.4kg

**EV** Electro-Voice®

種別 シネマスピーカシステム

形式 Varplex II

縮尺 1 / 15

作成 0324

A