

Full Range Speakers

フルレンジスピーカユニット



205シリーズ
4インチ(10cm)シングルコーン



209シリーズ
8インチ(20cm)メカニカル2ウェイ



PRO-8Aシリーズ
8インチ(20cm)同軸2ウェイ



309シリーズ
8インチ(20cm)同軸2ウェイ



409シリーズ
8インチ(20cm)同軸2ウェイ



920-8B
12インチ(30cm)同軸2ウェイ

詳細は仕様をご参照下さい。

シーリングスピーカ用スチールハウジング

4インチ(10cm)用 5195-Xエンクロージャー 円型、
5295-Wパッフル 円型 白、5195-X用
8インチ(20cm)用 5184-E/5184-Nエンクロージャー 共に円型、
5281-Wパッフル 円型 白、5184-E/N用

型番	205-8A	209-8A	309-8A	409-8E	PRO-8A	920-8B
口径	4インチ(10cm)	8インチ(20cm)				12インチ(30cm)
形式	シングルコーン	メカニカル2ウェイ	同軸2ウェイ	同軸2ウェイ		
周波数特性	90Hz~18kHz(±5dB)	80Hz~15kHz(±5dB)	85Hz~18kHz	85Hz~18kHz	80Hz~16kHz(±3dB)	90Hz~18kHz(±3dB)
公称インピーダンス	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
出力音圧レベル SPL 1W/1m	91dB	94dB	96dB	97dB	96dB	100dB
最大音圧レベル SPL ピーク/1m 算出値	107dB	110dB	114dB	118dB	117dB	128dB
長時間連続許容入力	10W	10W	16W	32W	30W	200W
ピーク許容入力	40W	40W	64W	128W	120W	800W
70.7V/100Vトランス付モデル	205-4T 205-8T	209-4T	309-4T 309-8T	409-8T 409-16T 409-32T	PRO-8AT5 PRO-8AT30	—
トランスタップ	下記タップ表参照 インピーダンスはP69インピーダンス表参照					
本体寸法 高さ	56(8A)mm 105(4T)mm 113(8T)mm	73(8A/4T共通)mm	83(8A/4T)mm 88(8T)mm	75(8E)mm 135(8T/16T/32T)mm	80(8A)mm 94(8AT30)mm	140mm
直径φ	128mm	133mm	133mm	152mm	205mm	311mm
取り付けパッフル開口径 φ	107mm	182mm	185mm	184mm	184mm	286mm
取り付けボルト中心間直径 φ	119mm	194mm	195mm	194mm	195mm	292mm
取り付け穴数 ボルト穴径 φ	4点 5.3mm	8点 5.5 × 8.5mm	8点 5mm	4点 5.2 × 7.3mm	8点 5.5 × 8mm	8点 6.2mm
適合シーリング用スチールハウジング	5195-X 円形	5184-E 円形 5184-N 円形				—
適合シーリング用パッフル	5295-W 円形 白 5195-X用	5281-W 円形 白 5184-E/N用				—
本体重量	0.78kg(8A) 1.08kg(4T) 1.33kg(8T)	0.91kg(8A) 1.21kg(4T)	1.3kg(8A) 1.9kg(4T) 2.3kg(8T)	1.14kg(8E) 1.7kg(8T 16T) 2.5kg(32T)	1.2kg(8A) 2.1kg(8AT30)	6.2kg

	0.5W	0.62W	1W	1.25W	2W	2.5W	3.75W	4W
205-4T / 209-4T / 309-4T	70.7V	—	70.7/100V	—	70.7/100V	—	—	70.7/100V
205-8T / 309-8T / 409-8T	—	—	70.7V	—	70.7/100V	—	—	70.7/100V
409-16T	—	—	—	—	70.7V	—	—	70.7/100V
409-32T	—	—	—	—	—	—	—	70.7V
PRO-8AT5	—	70.7V	—	70.7/100V	—	70.7/100V	—	—
PRO-8AT30	—	—	—	—	—	—	70.7/100V	—

	5W	7.5W	8W	15W	16W	30W	32W
205-8T / 309-8T / 409-8T	—	—	70.7/100V	—	—	—	—
409-16T	—	—	70.7/100V	—	70.7/100V	—	—
409-32T	—	—	70.7/100V	—	70.7/100V	—	70.7/100V
PRO-8AT5	70.7/100V	—	—	—	—	—	—
PRO-8AT30	—	70.7/100V	—	70.7/100V	—	70.7/100V	—