

**EV** Electro-Voice®

# Live X

**If you're serious**  
about your sound



**Powered  
Loudspeakers**



**LIVE  
FOR  
SOUND**

[www.eviaudio.co.jp](http://www.eviaudio.co.jp)  
mics • dsp • amps • speakers



# ELX112P 12

標準価格86,100(本体価格82,000)

**12" TWO-WAY  
POWERED LOUDSPEAKER**

41.6LBS | 18.9KG

コンパクトでパワフルなELX112Pスピーカシステムは、小規模SRのメインスピーカから、設置場所が限られたステージのフロアモニターまで、幅広い用途に対応できます。

- 90° x 50°
- 2ウェイフルレンジ
- 12インチ(30cm)ウーファー x 1
- 1.5インチ(3.81cm)ダイヤフラムコンプレッションドライバ x 1
- 周波数特性(-10dB) 50Hz~20kHz
- アンプ出力 1000W
- 最大音圧レベル(1W/1m) 132dB
- 寸法(HxWxD) 607 x 362 x 340/mm
- 本体重量 18.8kg
- 入力形式/コネクタ INPUT 1 ライン入力 XLRメス / TRSコンポジャック・RCAピン INPUT 2 マイク/ライン切替 XLRメス / TRSコンポジャック
- 出力形式/コネクタ LINK OUTPUT ライン出力 XLRオス
- 適合スピーカスタンド(別売) TSP-1(1ペア/TCB-1カバー付)、TSS-1(1台)、ASP-1(1台)

# ELX115P 15

標準価格99,750(本体価格95,000)

**15" TWO-WAY  
POWERED LOUDSPEAKER**

50.6LBS | 30KG

15インチ(38cm)ウーファーを搭載したELX115Pスピーカシステムは、低域再生能力にも優れ、大きな空間でのSRに威力を発揮し、高出力を要求されるステージでのフロアモニターにも適しています。

- 90° x 50°
- 2ウェイフルレンジ
- 15インチ(38cm)ウーファー x 1
- 1.5インチ(3.81cm)ダイヤフラムコンプレッションドライバ x 1
- 周波数特性(-10dB) 44Hz~20kHz
- アンプ出力 1000W
- 最大音圧レベル(1W/1m) 134dB
- 寸法(HxWxD) 708 x 432 x 382/mm
- 本体重量 24.3kg
- 入力形式/コネクタ INPUT 1 ライン入力 XLRメス / TRSコンポジャック・RCAピン INPUT 2 マイク/ライン切替 XLRメス / TRSコンポジャック
- 出力形式/コネクタ LINK OUTPUT ライン出力 XLRオス
- 適合スピーカスタンド(別売) TSP-1(1ペア/TCB-1カバー付)、TSS-1(1台)、ASP-1(1台)

# ELX118P 18

標準価格108,150(本体価格103,000)

**18" POWERED SUBWOOFER**

69.7LBS | 32KG

アクティブローパスフィルタ内蔵のパワーアンプを搭載したELX118Pは、ライン信号を入力するだけでLive Xパワードフルレンジモデルにパンチのある低域を増強できます。専用スタンド(ASP-1別売)を使用して各モデルのサテライトマウントも可能で、入力パネルにスピーカ増設用LINK OUT(LINE出力)を装備しています。

- 無指向性
- 18インチ(46cm)ウーファー x 1
- 周波数特性(-10dB) 32Hz - 130Hz
- アンプ出力 700W
- 最大音圧レベル(1W/1m) 134dB
- 寸法(HxWxD) 661 x 507 x 574/mm
- 本体重量 31.7kg
- 入力形式/コネクタ INPUT ライン入力 XLRメス / TRSコンポジャック
- 出力形式/コネクタ LINK OUTPUT ライン出力 XLRオス
- 適合スピーカスタンド(別売) ASP-1(1台)



# Live X Powered Loudspeakers

Live Xシリーズは3種のキャビネットで構成された、木製キャビネットパワードSRスピーカシステムです。幅広いアプリケーションに対応する15インチ、12インチ各シングルウーファーフルレンジモデル。フルレンジモデルとベストマッチの18インチシングルサブウーファーシステム。

ハイグレード・クラスDパワーアンプを搭載し、Line入力とMic/Line切り替え入力の2入力を備えたLive Xパワードシリーズは、小規模なストリートパフォーマンスから、大出力、高音質を必要とする本格的ライブSRまで、ライブサウンドに携わる皆様を幅広くサポートします。

**EVI** AUDIO

[www.eviaudio.co.jp](http://www.eviaudio.co.jp)

株式会社 イービーアイ オーディオ ジャパン

150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目6-7 Phone:03-5485-4427 Fax:03-5485-4428  
札幌/Phone:011-823-5851 Fax:011-823-5549 名古屋/Phone:052-331-9691 Fax:052-331-9592  
大阪/Phone:06-6464-3109 Fax:06-6464-3099 福岡/Phone:092-843-1141 Fax:092-843-1159

お求めは

112405E431

●仕様及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。